

ESPECIFICACIONES TECNICAS

APLICACIONES:

Las Abrazaderas de 1 y 2 orejas son utilizadas para fijar los tubos conduit en las paredes o techos de las edificaciones. Están fabricadas bajo la norma UL 2239 y CSA 22.2.

MATERIAL DE FABRICACION :

Acero electro galvanizado

CERTIFICACION Y CUMPLIMIENTO:

* UL standar

CARACTERÍSTICAS:



MEDIDAS (pulgadas)	Longitud (mm)	Diametro (mm)	Espesor (mm)	Peso (Kg)
1/2"	61.84	22.8	3.17	0.09
3/4"	71.12	26.97	3.17	0.11
1"	85.21	34.69	3.17	0.13
1-1/4"	104.34	43.12	3.17	0.15
1-1/2"	112.97	49.73	3.17	0.17
2"	135.91	56.94	3.17	0.25
2-1/2"	149.86	58.42	3.17	0.3
3"	169.67	58.42	3.17	0.42
4"	210.43	58.42	3.17	0.68



MEDIDAS (pulgadas)	Longitud (mm)	Diametro (mm)
1/2"	45.41	14.35
3/4"	49.53	15.79
1"	57.02	19.05
1-1/4"	72.44	22.4
1-1/2"	80.21	25.4
2"	99.77	27.94
2-1/2"	127	33.02
3"	140.99	33.02
4"	174.24	33.02