

TUERCA Y CONTRATUERCA BUSHING

ESPECIFICACIONES TECNICAS

APLICACIONES:

La tuerca se utiliza junto a una contratuerca para unir el tubo conduit IMC o RIGID a una caja de pase o gabinete.

MATERIAL DE FABRICACION:

Fundicion de Zinc.

PRUEBAS:

Según norma UL 514B, CSA C22.2 N°18

CODIGO	MEDIDA
TBUS12001	1/2"
TBUS34001	3/4"
TBUS10001	1"
TBUS11401	1-1/4"
TBUS11201	1-1/2"
TBUS20001	2"
TBUS21201	2-1/2"
TBUS30001	3"
TBUS40001	4"



Tuerca Bushing

CODIGO	MEDIDA
COBUS10001	1"
COBUS12001	1/2"
COBUS11201	1-1/2"
COBUS11401	1-1/4"
COBUS20001	2"
COBUS34001	3/4"
COBUS21201	2-1/2"
COBUS30001	3"
COBUS40001	4"



Contra Tuerca Bushing

APLICACIONES:

Se utilizan junto con la tuerca para asegurar la instalación de los tubos conduit IMC o RIGID.

MATERIAL DE FABRICACION:

Fundicion de Zinc.

PRUEBAS:

Según norma UL 514B, CSA C22.2 N°18