

ESPECIFICACIONES TECNICAS

APLICACIONES:

- * Como protección de los conductores con tubería
- * Para cambios de dirección a 90° en la tubería
- * Facilitan el acceso a los conductores para mantenimiento o futuros cambios en la instalación
- * Para uso en instalaciones comerciales o donde no existan condiciones extremas industriales

CERTIFICACION Y CUMPLIMIENTO:

- Certificación UL

CARACTERÍSTICAS:

- * Cuerpo fabricado en fundición a presión
- * Condulet con tapa incluida
- * Disponibles en medidas de 1/2" a 2" en formas C, LB, LR, LL y T
- * Fijación de tapa al cuerpo por medio de tornillos

MATERIAL STANDAR:

- * Cuerpo: Aluminio libre de cobre
- * Tapa: Aluminio troquelado
- * Acabado: Pintura gris Epóxica

TIPO "T"

CODIGO	MEDIDA	EMPAQUE
CONT12001	1/2"	120
CONT34001	3/4"	75
CONT10001	1"	50
CONT11401	1-1/4"	25
CONT11201	1-1/2"	25
CONT20001	2"	10



TIPO "LR"

CODIGO	MEDIDA	EMPAQUE
CONLR1201	1/2"	120
CONLR3401	3/4"	90
CONLR1001	1"	60
CONLR1140	1-1/4"	25
CONLR1120	1-1/2"	25
CONLR2001	2"	10



TIPO "LL"

CODIGO	MEDIDA	EMPAQUE
CONLL1201	1/2"	120
CONLL3401	3/4"	90
CONLL1001	1"	60
CONLL1140	1-1/4"	25
CONLL1120	1-1/2"	25
CONLL2001	2"	10



TIPO "C"

CODIGO	MEDIDA	EMPAQUE
CONC12001	1/2"	120
CONC34001	3/4"	90
CONC10001	1"	60
CONC11401	1-1/4"	25
CONC11201	1-1/2"	25
CONC20001	2"	10



TIPO "LB"

CODIGO	MEDIDA	EMPAQUE
CONLB1201	1/2"	120
CONLB3401	3/4"	90
CONLB1001	1"	60
CONLB1140	1-1/4"	25
CONLB1120	1-1/2"	25
CONLB2001	2"	10

